




9800 E2

Momento statico massimo al perno torretta - Max. static moment at the turret pin - Moment statique max. à l'axe de la tourelle - Max. statisches Hubmoment am Kransäulenbolzen - Momento estático máximo al eje de la torreta	10500 daN • m.	75,950 lbs • ft
Straccio idraulico - Hyd. boom length - Longueur du bras hyd. - Hydr. reichweite - Longitud del brazo hidráulico	6.3 m	20' 8"
Coppia di rotazione - Slew torque - Moment de rotation - Drehmoment - Momento de rotación	870 daN • m.	6290 lbs • ft
Tempo di rotazione - Slewing speed - Temps de rotation - Schwenkgeschwindigkeit - Tiempo de rotación	360°/30 sec	360°/39 sec
Uscita stabilizzatori - Outriggers extension - Sortie des béquilles - Breite der abstützung - Extension de los estabilizadores	1400+1300 mm	4' 7" + 4' 3"
Larghezza stabilizzatori - Outriggers width - Largeur des béquilles - Gesamtbreite der Abstützung - Ancho de los estabilizadores	4850 mm	15' 11"
Lunghezza - Length - Longueur - Länge - Longitud	793 mm	2' 7"
Larghezza - Width - Largeur - Breite - Ancho	2300 mm	7' 7"
Altezza - Height - Hauteur - Höhe - Altura	2160 mm	7' 1"
Peso (senza olio e montaggio) - Weight (without oil and fitting) - Poids (sans huile et montage) - Gewicht (ohne Öl und ohne) - Peso (sin aceite ni montaje)	1595 Kg	3520 lbs
Portata pompa - Pump delivery - Capacité de la pompe - Pumpenleistung - Capacidad de la bomba	25 lit/min	6.6 us gal/min
Pressione - Pressure - Pression - Druck - Presión	275 bar	3910 psi
Capacità serbatoio olio - Oil tank capacity - Capacité du réservoir d'huile - Öl tank inhalt - Aceite	57 lit	15,05 us gal