Load Capacity Chart

3203i CAPACITY CHART

Maximum 1-part line capacity is 2000 lb (907 kg). For greater loads, use 2-part line.

LB		
KG		

2350 / 1065

1450 / 660

3135 / 1420

1140 / 520

1990 / 905

975 / 440

1575 / 715

4000 / 1815

3050 / 1385

1350 / 615

2460 / 1115

850 / 385

2140 / 970

1195 / 540

1905 / 865

75° 60° 45° 30° 15°

1670 / 755

1050 / 475

730 / 330

Vertical scale: 16' / 4.8m, 14' / 4.2m, 12' / 3.6m, 10' / 3.0m, 8' / 2.4m, 6' / 1.8m, 4' / 1.2m, 2' / 0.6m, 0 (Base)

Horizontal scale: 0, 2' / 0.6m, 4' / 1.2m, 6' / 1.8m, 8' / 2.4m, 10' / 3.0m, 12' / 3.6m, 14' / 4.2m

WIRE ROPE DATA:
DIAMETER; 0.25, NON-ROTATION RESISTANT, MINIMUM BREAKING LOAD; 7000, MAXIMUM SINGLE LINE LOAD; 2000 lb (907 kg).
DISTANCE IN FEET/*METERS* / LOAD IN POUNDS/*KG*. WEIGHT OF LOAD HANDLING DEVICES ARE PART OF THE LOAD LIFTED AND MUST BE DEDUCTED FROM THE CAPACITY.

IMT

IOWA MOLD TOOLING CO., INC.
BOX 189, GARNER, IA 50438-0189
TEL: 641-923-3711   FAX: 641-923-2424

70397348