Load curves

(ft)	44.1 USt	22 USt	72	82	98	115	131	148	154	164	171	180	187	197	203	213	220	230	236	246	253	262	ft
262	15.1 → 76.4	140.7 - 152.5	44.1	40.9	33.4	28	24	22	21.8	20.3	19.5	18.3	17.5	16.5	15.9	15.1	14.6	13.8	13.4	12.7	12.3	11.8	USt
	15.1 → 76.8	143.5 - 155.9	44.1	41	33.7	28.4	24.4	22	22	20.9	20	18.8	18.1	17.1	16.5	15.6	15.1	14.4	13.9	13.3	12.9	12.3	USt P+
246	15.1 → 79.7	148.8 - 161	44.1	42.7	35.1	29.6	25.5	22.2	22	21.6	20.7	19.5	18.7	17.7	17.1	16.2	15.7	14.9	14.4	13.8			USt
	15.1 → 80.4	151.1 - 164	44.1	43.2	35.5	30	25.9	22.6	22	22	21.1	19.9	19.1	18.1	17.4	16.5	16	15.2	14.8	14.1			USt P+
230	15.1 → 84.6	155.5 - 167.4	44.1	44.1	37.3	31.3	26.9	23.4	22.3	22	21.6	20.3	19.5	18.4	17.7	16.8	16.2	15.4					USt
	15.1 → 87.6	161.3 - 173.9	44.1	44.1	38.8	32.7	28.1	24.5	23.3	22	22	21.1	20.3	19.2	18.5	17.5	16.9	16.1					USt P+
213	15.1 → 87.3	160.5 - 172.8	44.1	44.1	38.6	32.5	27.9	24.3	23.1	22	22	21	20.2	19.1	18.4	17.4							USt
	15.1 → 88.6	163.2 - 175.7	44.1	44.1	39.3	33.1	28.4	24.8	23.6	22	22	21.4	20.6	19.4	18.7	17.7							USt P+
197	15.1 → 87.3	160.6 - 172.8	44.1	44.1	38.6	32.5	27.9	24.3	23.1	22	22	21	20.2	19.1									USt
	15.1 → 88.6	163 - 175.5	44.1	44.1	39.3	33.1	28.4	24.8	23.6	22	22	21.4	20.5	19.4									USt P+
180	15.1 → 86.9	160.1 - 172.3	44.1	44.1	38.5	32.4	27.8	24.3	23	22	22	20.9											USt
	15.1 → 88.9	163.8 - 176.4	44.1	44.1	39.5	33.3	28.6	24.9	23.7	22	22	21.5											USt P+
164	15.1 → 89.6		44.1	44.1	39.7	33.5	28.7	25.1	23.8	22.2													USt
	15.1 → 91.5		44.1	44.1	40.7	34.2	29.4	25.7	24.4	22.7													USt P+
148	15.1 → 88.6		44.1	44.1	39.3	33.1	28.4	24.8															USt
	15.1 → 90.2		44.1	44.1	40.1	33.8	29	25.4															USt P+
131	15.1 → 90.9		44.1	44.1	40.4	34	29.2																USt
	15.1 → 90.9		44.1	44.1	40.4	34	29.2																USt P+
115	15.1 → 88.6		44.1	44.1	39.3	33.1																	USt
	15.1 → 88.6		44.1	44.1	39.3	33.1																	USt P+
98	15.1 → 84		44.1	44.1	36.9																		USt
	15.1 → 84		44.1	44.1	36.9																		USt P+

= - 2.04 USt max.

(m)	44.1 USt	22 USt	72	82	98	115	131	148	154	164	171	180	187	197	203	213	220	230	236	246	253	262	ft
262	12.5 → 76.4	140 - 143	44.1	40.8	33.3	27.9	23.8	21.2	20.2	18.7	17.8	16.6	15.9	14.9	14.3	13.4	12.9	12.2	11.7	11.1	10.7	10.1	USt
	12.5 → 76.8	142.8 - 145.9	44.1	41	33.6	28.3	24.3	21.8	20.7	19.2	18.4	17.2	16.5	15.5	14.9	14	13.5	12.7	12.3	11.7	11.3	10.7	USt P+
246	12.5 → 79.1	147.2 - 150.4	44.1	42.4	34.8	29.3	25.2	22	21.4	19.9	19	17.8	17.1	16	15.4	14.5	14	13.2	12.8	12.1			USt
	12.5 → 80.1	149.5 - 152.8	44.1	42.9	35.2	29.7	25.6	22.4	21.8	20.3	19.4	18.2	17.4	16.4	15.8	14.9	14.3	13.6	13.1	12.5			USt P+
230	12.5 → 83.7	152.8 - 156	44.1	44.1	36.8	30.9	26.4	23	22	20.8	19.8	18.5	17.7	16.6	16	15	14.5	13.7					USt
	12.5 → 86.9	158.4 - 161.9	44.1	44.1	38.3	32.2	27.6	24	22.8	21.7	20.7	19.4	18.5	17.4	16.7	15.7	15.2	14.3					USt P+
213	12.5 → 86.6	159 - 162.5	44.1	44.1	38.3	32.2	27.6	24.1	22.9	21.8	20.8	19.5	18.6	17.5	16.8	15.9							USt
	12.5 → 88.3	161.7 - 165.2	44.1	44.1	39.1	32.8	28.2	24.6	23.3	22	21.2	19.9	19	17.9	17.2	16.2							USt P+
197	12.5 → 86.9	159.1 - 162.5	44.1	44.1	38.4	32.2	27.7	24.1	22.9	21.8	20.8	19.5	18.7	17.5									USt
	12.5 → 88.3	161.5 - 165	44.1	44.1	39	32.8	28.2	24.5	23.3	22	21.2	19.8	19	17.9									USt P+
180	12.5 → 86.9	159.9 - 163.4	44.1	44.1	38.4	32.4	27.8	24.2	23	21.9	21	19.6											USt
	12.5 → 88.9	163.7 - 167.3	44.1	44.1	39.5	33.2	28.5	24.9	23.7	22	21.5	20.2											USt P+
164	12.5 → 89.6		44.1	44.1	39.7	33.5	28.7	25.1	23.8	22.2													USt
	12.5 → 91.5		44.1	44.1	40.7	34.2	29.4	25.7	24.4	22.7													USt P+
148	12.5 → 88.6		44.1	44.1	39.3	33.1	28.4	24.8															USt
	12.5 → 90.2		44.1	44.1	40.1	33.8	29	25.4															USt P+
131	12.5 → 90.9		44.1	44.1	40.4	34	29.2																USt
	12.5 → 90.9		44.1	44.1	40.4	34	29.2																USt P+
115	12.5 → 88.6		44.1	44.1	39.3	33.1																	USt
	12.5 → 88.6		44.1	44.1	39.3	33.1																	USt P+
98	12.5 → 84		44.1	44.1	36.9																		USt
	12.5 → 84		44.1	44.1	36.9																		USt P+

= - 0.57 USt max.