

Highlights

Maximum lifting capacities throughout all working ranges
Maximum load moment 5168 tm
Variable Superlift radius
Variable offset of main boom for configuration SW and SWSL
Innovative IC-1 crane control system with touchscreen

Maximale Tragfähigkeiten über alle Arbeitsbereiche
Maximales Lastmoment 5168 mt
Variabler Superlift-Radius
Variable Vorneigung Hauptausleger für SW und SWSL
Innovative Kransteuerung IC-1 mit Touchscreen

Excellentes capacités de levage dans tous les domaines de travail
Couple de charge max. 5168 tm
Rayon variable du Superlift
Flèche principale inclinable pour SW et SWSL
Nouveau Système de contrôle IC-1 avec écran tactile

Massime capacità di sollevamento con i diversi sbracci
Momento di carico massimo 5168 mt
Raggio Superlift variabile
Inclinazione variabile del braccio base per configurazione SW e SWSL
Innovativo sistema di controllo della gru IC-1, con display touch-screen

Capacidades de elevación máximas en todos los rangos de trabajo
Momento de carga máx. 5168 tm
Radio Superlift variable
Angulamiento variable de la pluma principal para configuración SW y SWSL
Innovador control de grúa IC-1 con pantalla táctil

Capacidades máximas de içamento em todas as faixas de trabalho
Momento de carga máximo 5168 mt
Raio do Superlift variável
Inclinação variável da lança principal com configurações SW e SWSL
Inovador sistema IC-1 de controle do guindaste com tela de toque

Максимальная грузоподъемность во всех рабочих диапазонах
Максимальный момент нагрузки 5168 тм
Переменный радиус Superlift
Переменный угол смещения главной стрелы для конфигурации SW и SWSL
Инновационная система управления краном IC-1 с сенсорным экраном

SPECIFICATIONS

TECHNISCHE DATEN

CARACTÉRISTIQUES

DATI TECNICI

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICAÇÕES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

